LACKE:

Sigma Coatings bietet für jede Art der Anwendung den passenden Lack.

GRUNDIERUNGEN

Mit den Grundierungen in Profiqualität von Sigma Coatings bereiten Sie Flächen optimal für den Anstrich vor. Genau nach Bedarf und abgestimmt auf die Lacke, die Sie verwenden möchten. Je nach vorhandener Untergrundbeschaffenheit bieten diese Grundierungen die ideale Grundlage für eine hochwertige und strapazierfähige Lackierung.

Sigma UNIVERSOL

Wasserverdünnbares, umweltfreundliches und geruchsneutrales Reinigungs- und Entfettungsmittel auf Basis von Kaliumhydroxid. Hervorragend geeignet für die Vorbereitung von Zink und verzinkten Untergründen. Speziell für die Entfernung der meisten Sorten von Verschmutzung auf jedem alkalibeständigen Untergrund. Zur Entfettung von Beschichtungen und für die Reinigung von Kunststoffoberflächen, wie z.B. Lamellen, Küchen, Böden, Türen, Decken, Maschinen, Gartenmöbel, Teppiche, Fenster usw.

Sigma Allgrund

Antikorrosive, matte, einkomponentige Grund- und Zwischenbeschichtung auf Basis eines modifizierten Alkydharzes (lösemittelverdünnbar), für innen und außen.
Für Grund- und Zwischenbeschichtungen auf entrostetem Eisen/Stahl, Zink/verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Blei, Hart-PVC.
Auch als Grundierung für Heizkörper bis max. 80 °C geeignet.

Sigma A+F Safe

Filmkonservierungsmittel zur algiziden und fungiziden Ausrüstung von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen mit Sofort- und Langzeitwirkung. Zur Vorbeugung und zum nachhaltigen Schutz von Beschichtungsstoffen vor Algen-, Moos-, Schimmel- und Pilzbefall. Einsetzbar nur im Außenbereich.

Sigma A+F Safe LH

Filmkonservierungsmittel zur algiziden und fungiziden Ausrüstung von lösemittelhaltigen Beschichtungsstoffen mit Sofort- und Langzeitwirkung. Zur Vorbeugung und zum nachhaltigen Schutz von Beschichtungsstoffen vor Algen-, Moos-, Schimmel- und Pilzbefall. Einsetzbar nur im Außenbereich.

Sigmatorno Primer

Matte, wasserverdünnbare und schnelltrocknende Grund- und Zwischenbeschichtung für innen und außen mit hervorragenden Hafteigenschaften.
Als Haftvermittler auf leicht saugenden mineralischen Untergründen, Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen etc. nach entsprechender Untergrundvorbehandlung geeignet.

Sigma Vorlack Aqua

Matter, wasserverdünnbarer Vorlack auf Acrylat-Technologie-Basis für innen und außen. Hervorragend geeignet für haftvermittelnde Grund- und Zwischenbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen, wie z.B. Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, NE-Metalle, beschichtungsverträgliche Kunststoffe etc. nach entsprechender Vorbehandlung, die einen nachfolgenden Anstrich mit z.B. Sigma Contour Aqua-PU Matt, Satin oder Gloss erhalten sollen.

Sigma Vorlack

Matter Vorlack auf Alkydharz-Basis für die hochwertige Vorlackierung von Holz- und Metallflächen innen und außen. Durch seine hervorragenden Verlaufs- und Viskositätseigenschaften bildet er die ideale Grundlage für hochwertige Schlusslackierungen. Für die Grund- und/oder Zwischenbeschichtung von Holz- und Metallflächen. Hervorragend einsetzbar auf Holz und Holzwerkstoffen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen, Eisen- und NE-Metallen und tragfähigen Altanstrichen nach entsprechender Untergrundvorbehandlung.

LACKE WASSERVERDÜNNBAR

Die innovativen wasserverdünnbaren Lacke von Sigma Coatings sind umweltfreundlich und zeichnen sich durch eine sehr gute Deckkraft und eine schnelle Trocknung aus.

Sigmatorno Satin

Seidenglänzender, wasserverdünnbarer und schnelltrocknender Acryl-Buntlack für innen und außen. Für Schlusslackierungen auf allen üblichen Untergründen, wie z.B. Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, NE-Metalle, beschichtungsverträgliche Kunststoffe etc. nach entsprechender Vorbehandlung. Empfehlung: Verarbeitung mit einem Pinsel, der für wasserverdünnbare Lacke geeignet ist.

Sigma Contour Aqua-PU mit LTA⁺ Technologie

Hoch kratz- und abriebbeständiger, wasserverdünnbarer Acryl-Lack auf Polyurethan-Basis für innen mit LTA⁺ Schutz gegen Fett- und Schweißeinwirkung. Für anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen, wie z.B. Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, NE-Metalle, beschichtungsverträgliche Kunststoffe etc. nach entsprechender Untergrundvorbereitung.
Sigma Contour Aqua-PU Satin ist auch für die Beschichtung von grundierten Heizkörpern geeignet (bis 90 °C). Auch geprüft auf physiologische Unbedenklichkeit nach DIN EN 71 Teil 3 und daher geeignet zur Lackierung von z.B. Spielzeug.
In Matt, Seidenglänzend und Gloss erhältlich.

LACKE LÖSEMITTELVERDÜNNBAR

Die lösemittelverdünnbaren Hochleistungslacke von Sigma Coatings sind sehr gut zu verarbeiten und bilden nach der Trocknung eine besonders harte, strapazierfähige Oberfläche.

Sigmastar Satin

Seidenglänzender, aromatenfreier Alkydharz-Buntlack mit High-Solid Technologie für innen und außen.
Für hochwertige Schlusslackierungen mit edlem, seidenglänzendem Oberflächenfinish auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen etc. nach entsprechender Untergrundvorbehandlung. Hervorragende Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften für schnelle, sichere und schöne Ergebnisse.

Sigma Weißlack

Hochwertiger, aromatenfreier Weißlack auf Alkydharz-Basis mit edlem Seidenglanz.
Für anspruchsvolle Weißlackierungen innen und außen.
Sigma Weißlack Satin zeichnet sich durch eine erstklassige Verarbeitung, eine hervorragende Deckkraft, einen sehr guten Verlauf und eine gute Trocknung aus.

Sigma Amarol Triol Satin

Seidenglänzendes Ein-Topf-System auf Alkydharz-Basis (lösemittelverdünnbar) speziell für Holzfenster und Holzaußentüren für innen und außen.
Sehr gut deckendes und besonders wirtschaftliches System als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung einsetzbar für maßhaltige Holzbauteile (z.B. Fenster etc.). Auch für alle üblichen Untergründe, wie z.B. Metall, NE-Metall etc. nach entsprechender Vorbehandlung geeignet.

Sigma Heizkörperlack

Pigmentierter, glänzender Spezial-Alkydharzlack für glänzende Zwischen- und Schlussbeschichtungen grundierter Heizkörper und Heizungsrohre von Warmwasser- und Dampfheizungsanlagen im Innenbereich. Temperaturbeständig bis ca. 180 °C, aromatenfrei und vergilbungsarm bis ca. 80 °C.
Sehr hoher Weißgrad und sehr gute Weißstabilität. Auch auf allen üblichen Untergründen, wie z.B. Holz, Holzwerkstoffe, Metalle etc. einsetzbar.